

Kotłownia parowa 2000 kg/h



Główne cechy:

- Palnik dwumedialny gaz / olej
- Dwie pompy wody zasilającej
- Komin
- Rozprężacz
- Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- Zbiornik kondensatu
- Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym



Parametry

Maksymalna wydajność	[kg/h]	2000
Maksymalne ciśnienie robocze	[barg]	13

Przyłącza

Zasilanie pomp	DN 50 PN 16
Podłączenie gazu	DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym	1/2 " szybkozłącze
Powrót lekkiego oleju opałowego	1/2 " szybkozłącze
Powrót kondensatu	DN 50 PN 16
Podłączenie pary	DN 50 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW	3/4 " GZ

Wymagane parametry zasilania

Napięcie elektryczne	[V]	400
Moc	[kW]	9,5
Wymagane zabezpieczenie prądowe	[A]	32

Maksymalne zużycie paliwa

Gaz ziemny	[Nm ³ /h]	159
Lekki olej opałowy	[l/h]	145

Parametry techniczne

Wymiary transportowe (dł × szer × wys)	[mm]	6150 × 2438 × 2900
Wymiary robocze (z kominem) (dł × szer × wys)	[mm]	6150 × 2438 × 3500
Waga transportowa	[kg]	10000
Waga robocza	[kg]	14000