

Napájecí nádrž s odplyněním



Hlavní zařízení:

- Nádrž na napájecí vodu
- Úplné odplynění
- Napájecí a řídicí rozvaděč
- Nádrž na dávkování chemikálií
- Snímač nízké hladiny vody



Parametry

Maximální výkon	[l/h]	2900
Rozsah pracovního tlaku	[barg]	1

Přípojky

1	Napájecí voda kotle	Koňierz DN 40 PN 40
2	Vypouštění do kanalizace	Koňierz DN 80 PN 16
3	Vypouštění vody o teplotě nad 100 °C.	Koňierz DN 50 PN 40
4	Kondenzát	Koňierz DN 50 PN 16
5	Odvod páry	Rura DN 125
6	Okysličený kondenzát	Koňierz DN 20 PN 16
7	Vstup topné páry	Koňierz DN 20 PN 16
8	Výstup vody	Koňierz DN 25 PN 16
9	Přívod vody	DN 25 z G2 (zew.)

Požadované parametry elektrického napájení

Elektrické napětí	[V]	230
Elektrický příkon	[kW]	5
Požadovaná hodnota proudového jistění	[A]	25

Rozměry a hmotnosti nádrže

Rozměry – transportní a provozní (d × š × v)	[mm]	6150 × 2438 × 2900
Hmotnost - transportní	[kg]	4300
Hmotnost - provozní	[kg]	5500