

Parní kotelna 2500 kg/h



Główne cechy:

- Kotel
- Dvoupalivový hořák ZP/TOEL
- Dvě čerpadla napájecí vody
- Komín
- Expandér odluhu a odkalu
- Napájecí a řídicí rozvaděč
- Kondenzátní nádrž
- Bezpečnostní výstroj kotle



Parametry

Maximální parní výkon	[kg/h]	2500
Maximální provozní tlak	[barg]	14

Přípojky

Čerpadla napájecí vody	DN 50 PN 16
Zemní plyn	DN 100 PN 16
Topný olej extra lehký (TOEL) - přívod	½ ' rychlospojka
Topný olej extra lehký (TOEL) - zpátečka	-
Vratný kondenzát	DN 50 PN 16
Pára	DN 80 PN 16
Chemicky upravená voda	¾ ' GW

Požadované parametry elektrického napájení

Elektrické napětí	[V]	400
Elektrický příkon	[kW]	20
Požadovaná hodnota proudového jistění	[A]	63

Maximální spotřeba paliva

Zemní plyn	[Nm ³ /h]	185
Topný olej extra lehký (TOEL)	[l/h]	186

Rozměry a hmotnosti kotelny

Rozměry - transportní (d × š × v)	[mm]	6150 × 2438 × 2800
Rozměry - provozní (s komínem) (d × š × v)	[mm]	6150 × 2438 × 3500
Hmotnost - transportní	[kg]	11500
Hmotnost - provozní	[kg]	16000