

Parní kotelna 350 kg/h



Hlavní zařízení:

- Kotel
- Dvoupalivový hořák ZP/TOEL
- Dvě čerpadla napájecí vody
- Komín
- Expandér odluhu a odkalu
- Napájecí a řídicí rozvaděč
- Kondenzátní nádrž
- Bezpečnostní výstroj kotle



Parametry

Maximální parní výkon	[kg/h]	350
Maximální provozní tlak	[barg]	10

Přípojky

Čerpadla napájecí vody	DN 50 PN 16
Zemní plyn	DN 100 PN 16
Topný olej extra lehký (TOEL) - přívod	½ " rychlospojka
Topný olej extra lehký (TOEL) - zpátečka	½ " rychlospojka
Vratný kondenzát	DN 40 PN 16
Pára	DN 32 PN 16
Chemicky upravená voda	1 " GZ

Požadované parametry elektrického napájení

Elektrické napětí	[V]	400
Elektrický příkon	[kW]	6
Požadovaná hodnota proudového jistění	[A]	25

Maximální spotřeba paliva

Zemní plyn	[Nm ³ /h]	30
Topný olej extra lehký (TOEL)	[l/h]	29

Rozměry a hmotnosti kotelny

Rozměry - transportní (d × š × v)	[mm]	6150 × 2438 × 2790
Rozměry - provozní (s komínem) (d × š × v)	[mm]	6150 × 2438 × 3500
Hmotnost - transportní	[kg]	7000
Hmotnost - provozní	[kg]	8500