

Parní kotelna 4000 kg/h



Główne cechy:

- Kotel
- Dvoupalivový hořák ZP/TOEL
- Dvě čerpadla napájecí vody
- Komín
- Expandér odluhu a odkalu
- Napájecí a řídicí rozvaděč
- Kondenzátní nádrž
- Bezpečnostní výstroj kotle



Parametry

Maximální parní výkon	[kg/h]	4000
Maximální provozní tlak	[barg]	16

Přípojky

Čerpadla napájecí vody	DN 65 PN 16
Zemní plyn	DN 100 PN 16
Topný olej extra lehký (TOEL) - přívod	1 ' rychlospojka
Topný olej extra lehký (TOEL) - zpátečka	1 ' rychlospojka
Vratný kondenzát	DN 40 PN 16
Pára	DN 100 PN 16
Chemicky upravená voda	1 ' GZ

Požadované parametry elektrického napájení

Elektrické napětí	[V]	400
Elektrický příkon	[kW]	27
Požadovaná hodnota proudového jistění	[A]	63

Maximální spotřeba paliva

Zemní plyn	[Nm ³ /h]	307
Topný olej extra lehký (TOEL)	[l/h]	301

Rozměry a hmotnosti kotelny

Rozměry - transportní (d × š × v)	[mm]	9500 × 2438 × 3200
Rozměry - provozní (s komínem) (d × š × v)	[mm]	9500 × 2438 × 3200
Hmotnost - transportní	[kg]	17000
Hmotnost - provozní	[kg]	25500