

Teplovodní kotelna 360 kW



Hlavní zařízení:

- Teplovodní kotel
- Hořák na topný olej extra lehký
- Kotlové čerpadlo
- Komín
- Membránová expanzní nádoba
- Napájecí a řídicí rozvaděč
- Zásobník paliva 1500 litrů
- Palivové hadice 2 x 10 m
- Bezpečnostní výstroj kotle



Parametry

Maximální výkon	[kW]	360
Maximální provozní tlak	[barg]	?

Přípojky

Připojení ÚT	2" hasičská spojka
Připojení TV	2" hasičská spojka
Přívod topného oleje z externí olejové nádrže	½' rychlospojka

Požadované parametry elektrického napájení

Elektrické napětí	[V]	230
Elektrický příkon	[kW]	4,5
Požadovaná hodnota proudového jistění	[A]	C25

Maximální spotřeba paliva

Topný olej extra lehký (TOEL)	[l/h]	39
-------------------------------	-------	----

Rozměry a hmotnosti kotelny

Rozměry - transportní (d × š × v)	[mm]	3000 × 2438 × 2770
Rozměry - provozní (s komínem) (d × š × v)	[mm]	3000 × 2438 × 2770
Hmotnost - transportní	[kg]	2500
Hmotnost - provozní	[kg]	3900