Kotłownia parowa 2500 kg/h



Główne cechy:

- Palnik dwumedialny gaz / olej
- Dwie pompy wody zasilającej
- Komin
- Rozprężacz
- Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- Zbiornik kondensatu
- Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym



Parametry		
Maksymalna wydajność	[kg/h]	2500
Maksymalne ciśnienie robocze	[barg]	14
Przyłącza		
Zasilanie pomp		DN 50 PN 16
Podłączenie gazu		DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym		½ ‘ szybkozłącze
Powrót lekkiego oleju opałowego		-
Powrót kondensatu		DN 50 PN 16
Podłączenie pary		DN 80 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW		¾ ’ GW
Wymagane parametry zasilania		
Napięcie elektryczne	[V]	400
Moc	[kW]	20
Wymagane zabezpieczenie prądowe	[A]	63
Maksymalne zużycie paliwa		
Gaz ziemny	[Nm^3/h]	185
Lekki olej opałowy	[l/h]	186
Parametry techniczne		
Wymiary transportowe (dł × szer × wys)	[mm]	6150 × 2438 × 2800
Wymiary robocze (z kominem) (dł × szer × wys)	[mm]	6150 × 2438 × 3500
Waga transportowa	[kg]	11500
Waga robocza	[kg]	16000

Selo Energia Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 4, 05-090 Puchały
wynajemkotlowni.pl