Kotłownia parowa 350 kg/h

Główne cechy:

- Palnik dwumedialny gaz / olej
- Dwie pompy wody zasilającej
- Komin
- Rozprężacz
- Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- Zbiornik kondensatu
- Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym



Parametry		
Maksymalna wydajność	[kg/h]	350
Maksymalne ciśnienie robocze	[barg]	10
Przyłącza		
Zasilanie pomp		DN 50 PN 16
Podłączenie gazu		DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym		½ ‘ szybkozłącze
Powrót lekkiego oleju opałowego		½ ‘ szybkozłącze
Powrót kondensatu		DN 40 PN 16
Podłączenie pary		DN 32 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW		1 ’ GZ
Wymagane parametry zasilania		
Napięcie elektryczne	[V]	400
Moc	[kW]	6
Wymagane zabezpieczenie prądowe	[A]	25
Maksymalne zużycie paliwa		
Gaz ziemny	[Nm^3/h]	30
Lekki olej opałowy	[l/h]	29
Parametry techniczne		
Wymiary transportowe (dł × szer × wys)	[mm]	6150 × 2438 × 2790
Wymiary robocze (z kominem) (dł × szer × wys)	[mm]	6150 × 2438 × 3500
Waga transportowa	[kg]	7000
Waga robocza	[kg]	8500

Selo Energia Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 4, 05-090 Puchały
wynajemkotlowni.pl