


Moduł przygotowania wody

Główne cechy:

- Pełne odgazowanie (dysza sprayowa)
- Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- Zbiornik dozowania chemii
- Czujnik niskiego poziomu wody



Parametry

Maksymalna wydajność	[l/h]	2900
----------------------	-------	------

Przyłącza

1	Woda zasilająca kocioł	Kołnierz DN 40 PN 40
2	Spust do kanalizacji	Kołnierz DN 80 PN 16
3	Spust wody powyżej 100st.	Kołnierz DN 50 PN 40
4	Powrót kondensatu	Kołnierz DN 50 PN 16
5	Odprowadzenie pary	Rura DN 125
6	Kondensat zawierający tlen	Kołnierz DN 20 PN 16
7	Przyłącze - para podgrzewająca	Kołnierz DN 20 PN 16
8	Przyłącze - spust wody	Kołnierz DN 25 PN 16
9	Przyłącze - zasilanie wody	DN 25 z G2 (zew.)

Wymagane parametry zasilania

Napięcie elektryczne	[V]	230
Moc	[kW]	5
Wymagane zabezpieczenie prądowe	[A]	25

Parametry techniczne

Wymiary transportowe (dł × szer × wys)	[mm]	6150 × 2438 × 2900
Waga transportowa	[kg]	4300
Waga robocza	[kg]	5500